

Cama Iris

Lecho de descanso articulado de 4 planos con diferentes zonas de confort color antracita. Multiláminas recubiertas de polipropileno color crema de 38 mm sustentadas sobre tacos SBS. Articulación eléctrica con sistema anti atrapamiento (según normativa)

Motor hospitalario reforzado, de fácil y duradero mantenimiento. Sistema eléctrico de 24 voltios y transformador electrónico, doble aislamiento. Con certificado IEC60601-1-2 de productos médicos y protección IPX6. Dotado de protección antiagua IP54 (X4)



Regulación lumbar bilama:

Situadas en la zona central, está reforzada con 6 grupos de 2 láminas del somier, permitiendo adaptar la firmeza en función de las necesidades del usuario.

Mando para las distintas funciones.

Con bloqueo de seguridad y protección anti-choque y anti-agua IP X6.

Barandillas con seguridad anti atrapamiento. Altura total aproximada de 40cm desde el lecho de descanso.

IRIS

Iris con barandilla de madera
Elevación vertical de 29 a 69 cm

IRIS ALZ

Iris con barandilla de madera
Elevación vertical de 20 a 60 cm



Bloqueo:

Nuevo sistema de bloqueo con pasador atornillado. Aumenta la seguridad y la estabilidad de la cama.



Motor hospitalario reforzado
Motor compacto con certificado IEC60601-1-2 de productos médicos y protección IPX6.



Acabados:



Nogal



Roble



Blanco liso

DETALLES

KG **SOPORTE MÁXIMO: 150 kg**

ELEVACIÓN VERTICAL:
En Cama Iris: de 29 a 69cm
En Cama Iris Alz: de 20 a 60cm

MEDIDAS
90|105cm x 180|190|200cm
Bariátrica: 120cm x 180|190|200cm

DIMENSIONES EXTERIORES
+13cm en ancho y +17,5cm en largo sobre medidas del lecho

PERMITE UTILIZACIÓN DE GRÚAS

LECHO DE 4 PLANOS

MONTAJE SIN HERRAMIENTAS

CARACTERÍSTICAS

- Kit desmontable compuesto de: Lecho de descanso articulado + sistema de elevación eléctrica + cabecero / piecero + barandillas de madera o acero.
- **Lecho de descanso articulado** de 4 planos. Con diferentes zonas de confort mediante **multiláminas recubiertas de polipropileno color crema** de 38 mm, sustentadas sobre **tacos SBS**.
- **Regulación lumbar bilama:** situadas en la zona central, está reforzada con 6 grupos de 2 láminas del somier, permitiendo **adaptar la firmeza en función de las necesidades** del usuario.
- En modelo "Iris Trend", elevaciones **Trendelemburg y Anti-Trendelemburg**.
- Motores de articulación y elevación hospitalarios reforzados de funcionamiento a baja tensión, doble aislamiento. Con protección al agua IP54 (X4).
- Normativa DIN EN 60601-2-38/A1 sobre protección sanitaria en el campo asistencial.
- Mando a distancia por cable para el control de todas las funciones y con bloqueo de seguridad. Protección anti-choque y anti-agua IPX6. **Mando inalámbrico con memoria de posiciones opcional.**
- Alojamiento para incorporador y portasueros en las esquinas del cabecero.

Cama Iris BA



IRIS BA

Iris con barandilla de acero
Elevación vertical de 29 a 69 cm

IRIS BA ALZ

Iris con barandilla de acero
Elevación vertical de 20 a 60 cm

DETALLES



SOPORTE MÁXIMO: 150 kg



ELEVACIÓN VERTICAL:
En Cama Iris: de 30 a 70cm
En Cama Iris Alz: de 29 a 69cm



MEDIDAS
90|105cm x 180|190|200cm
Bariátrica: 120cm x 180|190|200cm



DIMENSIONES EXTERIORES
+8cm en ancho y +17,5cm en largo
sobre medidas del lecho



PERMITE UTILIZACIÓN DE GRÚAS



LECHO DE 4 PLANOS



MONTAJE SIN HERRAMIENTAS



Cama Iris Bariátrica

Cama de 120 cm de ancho diseñada para soportar hasta 350kg de peso, con multilaminas reforzadas de mayor grosor y doble motor de serie.

Ancho
120cm

Peso máx
350kg

